

# ENVOLVEDORA SPE-2400B DE CORDÃO

## Estrutura Robusta Industrial

Projetada para alta durabilidade e operação contínua com confiabilidade.

## Painel Touch Screen

Controle preciso e rápido com armazenamento de até 10 receitas.

## Mesa Giratória Motorizada

Velocidade ajustável para envolver diferentes tipos de pallets com eficiência.



## Cabeçote Ultra High

Aplicação precisa e uniforme do filme, garantindo maior eficiência no envolvimento.

## Pré-estiro de até 400%

Máximo aproveitamento do filme stretch, reduzindo o consumo e os custos operacionais.

## Sistema de Cordão

Reforço com o próprio filme, proporcionando maior estabilidade e segurança à carga.

A **Envolvedora Stretch Paletizadora Semiautomática SPE-2400B** da Supplypack foi desenvolvida para envolver cargas paletizadas com eficiência e segurança. Equipada com cabeçote Ultra High e sistema de cordão, proporciona maior estabilidade e melhor contenção da carga.

Conta com pré-estiro motorizado, controle preciso de tensão, mesa giratória com velocidade ajustável e sensores de leitura automática da altura. Seu painel touch screen e estrutura robusta garantem operação prática, padronizada e confiável.



## Identificação

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Modelo | SPE-2400B - Cabeçote Ultra High - Cordão |
|--------|------------------------------------------|

## Performance

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Potência                               | 1250 W            |
| Tensão                                 | 220 V – 60 Hz     |
| Capacidade de Pré-estiramento          | 300%              |
| Velocidade Mínima e Máxima de Operação | 0-10 rotações/min |
| Altura Mínima e Máxima de Operação     | 500 - 2100mm      |

## Dimensões do Produto

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensão da Máquina                | C: 2650 mm   L: 1650 mm   A: 2400 mm     |
| Dimensão da Torre                  | C: 450 mm   L: 450 mm   A: 2400 mm       |
| Dimensão da Plataforma Giratória   | 1650mm                                   |
| Dimensão Mínima e Máxima do Paleta | C: 1250 mm   L: 1250 mm   A: 500-2000 mm |

## Especificações de Insumos

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de Insumo            | Filme <u>Stretch</u> PEBDL - L ≤ 500mm automático |
| Diâmetro Máximo da Bobina | 250mm                                             |
| Altura da Bobina          | 500mm                                             |

## Características Físicas

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso da Máquina     | 650kg  |
| Capacidade de Carga | 2000kg |

## Características Operacionais

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nível de Ruído                    | ≤ 75 dB                                                     |
| Condições do Ambiente de Trabalho | Temperatura ambiente ideal entre 0°C a 40°C   Umidade ≤ 90% |



- ✓ Economia e Segurança
- ✓ Alta Produtividade
- ✓ Suporte Técnico Completo Supplypack